

AdBlue®

NOx-yhdisteitä pelkistävä aine



AdBlue® on typenoksidipäästöjä vähentävä lisäaine, joka on valmistettu ureasta ja tislatus vedestä. Väritön, kirkas, hiukan pistävästi ammoniakkin hajuinen neste, jossa urean nimellispitoisuus on 32,5 %.

Käyttö



Ajoneuvot, joissa on selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä (SCR)

Ajoneuvot, jotka täyttävät Euro IV, Euro V ja Euro VI -päästöluokituksen typpioksidirajat

Ominaisuudet ja edut

Tiukasti valvottu laatu

Pitkä SCR-katalysaattorin käyttöikä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Ominaisuudet

Ominaisuudet	Tyypilliset arvot
Tiheys 20 °C:ssa [g/cm ³]	1,087 - 1,093
Jäätymispiste [°C]	-11,5
pH (10%-os deszt.vizes oldat)	9,5

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 18 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: -11°C - +25°C

AdBlue®

NOx-yhdisteitä pelkistävä aine



Tilaustiedot

Tullitariffinumero 31021090

SAP-koodi ja pakkaus:

19010293	AdBlue 5L	5L műanyag kanna
19010638	MOL Adblue 10LA	10L műanyag kanna
19010004	AdBlue 218KG	200L műanyag hordó
19010360	AdBlue 1090KG CC RO	IBC
19010361	AdBlue 1090KG CC TP	IBC
19010362	AdBlue 1090KG HU	IBC
19010639	AdBlue 1090KG belso	IBC
19010701	AdBlue 1090KG R1W	IBC
19010363	AdBlue TA (L)	Tankautó (vain tilaustuote)
19010195	AdBlue 10L	
	AdBlue 10L RO	
15011118	AdBlue	

Tilaukset:

Lisätietoja tilaamisesta saat paikalliselta jakelijaltasi tai myyntikumppaniltasi.