

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

synteettinen moottoriöljy nelitahtisille moottoripyörille



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 on ensiluokkainen moottoripyörän moottoriöljy, joka on valmistettu synteettisestä perusöljystä ja jolla on erinomaiset virtausominaisuudet. MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60:n synteettinen perusöljy kestää täysin voimakkaat lämpö- ja mekaaniset leikkausrasitukset, minkä ansiosta se antaa erinomaisen suojan moottoripyörämoottoreille, joilla on korkea ominaisteho ja jotka toimivat suurilla nopeuksilla. Erinomaisen kulumissuojan lisäksi MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 takaa korkean puhtauden palotilan kohdissa, joita pidetään todennäköisimpinä saostumien muodostumiselle (männänrenkaiden urat), öljykanavissa ja öljynjäähdyttimissä. MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 -moottoriöljyn koostumus takaa moottorin osien asianmukaiset voiteluolosuhteet myös äärimmäisissä olosuhteissa.

Käyttö



Ilma- tai vesijäähdytteiset moottoripyörät

Moottoripyörät, joissa on erillinen tai integroitu vaihteisto

Kuiva- ja märkäkytkimellä varustetut moottoripyörät

Sekä katalysaattorilliset että katalysaattorittomat moottoripyörät

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen leikkausstabiilius

Säilyttää erinomaiset ominaisuutensa pitkäaikaisesti myös suurten kuormitusten ja leikkausvoimien alaisuudessa

Korkea viskositeetti-indeksi

Matala tarvittava vääntömomentti kylmäkäynnistyksessä ja vakaa voiteluainekalvo korkeissa lämpötiloissa

Suuri käyttöviskositeetti

Vähentää öljynkulutusta ja parantaa moottorin sisäistä tiiviyyttä

Erinomaiset kitkaominaisuudet

Oikea momentin välittyminen kytkinlevyjen välillä

Huipputasoinen puhdistava vaikutus

Takaa jatkuvasti männän ja palokammion puhtauden ja männänrenkaiden vapaan liikkeen

Tekniset tiedot ja hyväksynnit

API SN
JASO MA2

Ominaisuudet

Ominaisuudet	Tyypilliset arvot
Tiheys 15 °C:ssa [g/cm ³]	0,852
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm ² /s]	154,0
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm ² /s]	23,7
Viskositeetti-indeksi	185
Jähmepiste [°C]	-45
Leimahduspiste (Cleveland) [°C]	234
Emäsluku (BN) [mg KOH/g]	7,2

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

synteettinen moottoriöljy nelitahtisille moottoripyörille



Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.

Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Moottoriöljyt ovat valmiita voiteluainevalmisteita, joissa lisäaineet ovat tarpeettomia ja saattavat aiheuttaa ennalta arvaamattomia haittavaikutuksia.

Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.

Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta

Suosittelun säilytyslämpötila: max. 40°C