

MOL EcoClean-W

moottorin rasvanpoistoaine



MOL EcoClean-W on vesiperustainen rasvanpoistoneste, jossa on suuri määrä aktiivisia ainesosia.
Käyttö:

- Pese käsiteltävä pinta voimakkaalla vesisuihkulla.
- Levitä tuote käsiteltävälle pinnalle harjaamalla, ruiskuttamalla tai upottamalla.
- Tuote irrottaa tai liuottaa pinnalla olevan lian 15–20 minuutin liotuksen jälkeen.
- Poista lika sen jälkeen voimakkaalla vesisuihkulla.

Jos pinta on erittäin likainen, voit liottaa ja huuhdella pinnan useita kertoja.

Jos pinta on maalattu tai lakattu, älä ylitä suositeltua liotusaikaa, jotta pinnoite ei vaurioituisi.

Käyttö



Öljyn, rasvan tai bitumin poisto ajoneuvojen pinnoilta

Säiliövaunujen ja maanalaisten säiliöiden puhdistus

Laitosten lattioiden ja kaakelipintojen puhdistus

Rasvanpoisto väliaikaisella suojaöljyllä käsitellyistä levyistä ennen työstöä

Ominaisuudet ja edut

Optimoitu aktiivisten aineiden määrä

Poistaa tehokkaasti jopa tiukimmin tarttuneet jäämät

Ei sisällä liuottimia

Turvallinen käyttää myös syttymislähteiden läsnä ollessa

Ominaisuudet

Ominaisuudet	Tyypilliset arvot
Olomuoto	keltainen, ei sisällä saostumia
pH-arvo	8,1
Tiheys 15 °C [g/cm ³]	1,02

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyyppisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessaan ilmatiiviisti suljettuna, erillään elintarvikkeista paikassa, joka on suojattu vedeltä ja auringonpaisteelta, ja lukittu, jotta lapset eivät pääsisi käsiksi tuotteeseen.

Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 24 kuukautta

Suosittelut säilytyslämpötila: +5°C - +35°C