


MOL Hykomol Synt 75W-90

puolisyntheettinen vaihteistoöljy autoille



MOL Hykomol Synt 75W-90 on autoille tarkoitettu moniastevaihteistoöljy, joka on valmistettu synteettisestä öljystä ja erittäin pitkälle jalostetusta mineraaliöljystä sekä kompleksisäaineistä.

Käyttö



Hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot ja automaattivaihteistot

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tasauspyörästöt

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen käsivalintaiset vaihteistot

Trukit, nosturit

Hypoidivaihteistot

Ominaisuudet ja edut

Erinomaiset kuormituksenkesto-ominaisuudet

Nykyaikainen lisäainejärjestelmä

Puolisyntheettinen koostumus

Erinomainen suojaus kulumiselta

Matala vaahtoamistaipumus

Hyvä lämpö- ja hapettumisstabiilitteetti

Muodostaa vakaan voitelukalvon, suojaa kiinnileikkautumiselta

Tehokas EP-suorituskyky, antaa synkronirenkaille pitkän käyttöiän

Optimaalinen voitelu laajalla lämpötila-alueella

Pitkä vaihteiston käyttöikä ja luotettava toiminta

Jatkuva, vakaa voiteluainekalvo myös suurissa nopeuksissa

Mahdollistaa pidennetyn huoltovälin

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 75W-90

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

Tatra TDS 80/32

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol Synt 75W-90

puolisyntheettinen vaihteistoöljy autoille



Ominaisuudet

Ominaisuudet	Tyypilliset arvot
Tiheys 15 °C:ssa [g/cm ³]	0,859
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm ² /s]	109,3
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm ² /s]	15,4
Viskositeetti-indeksi	147
Jähmepiste [°C]	-45
Leimahduspiste (Cleveland) [°C]	215

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.

Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytlähteistä.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Vaihteistoöljyt ovat valmiita voiteluainetuotteita, joten uusien lisäaineiden lisääminen niihin on tarpeetonta ja voi aiheuttaa odottamattomia haitallisia vaikutuksia. Tällaisessa tapauksessa valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa mahdollisesti syntyneistä vahingoista.

Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.

Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta

Suositteltu säilytyslämpötila: max. 40°C